



Déclaration de Performance



DoP-e07/0137
(Publication 1,0)

1. *Type de produit:* Fixations et ancrages divers pour poutres
2. *Identification:* A34, A35, H2.5, Joist Anchors 170 to 250, LTS, Maxi 190, Micro 96, Midi 130, Mini 100, MTS, PSD, PSG, PSTD, PSTG, Purlin Anchors 170 to 370, Uni 170, Uni 210 et Uni 250
3. *Usage prévu:* Se référer à l'ETA-07/0137 Section 1.2
4. *Fabricant:* Simpson Strong-Tie Int. Ltd
Pour les adresses des branches se référer à www.strongtie.eu
5. *Mandataire autorisé:* N/A
6. *Système d'évaluation:* 2+
- 7, 8. *Spécifications techniques et organismes notifiés:*

| | Nom | No. | Système d'évaluation | Document | DEE (ETAG) No. / Norme EN |
|------------------------------------|---------------------------|------|----------------------|------------------|---------------------------|
| Evaluation technique | CSTB | - | 2+ | ETA-07/0137 | ETAG015:2002 |
| Contrôle de la production en usine | British Board of Agrément | 0836 | 2+ | 0836-CPD-06/F007 | - |

9. Performance déclarée:

| Caractéristiques Essentielles | Performance | Clause de l'ETA; Norme EN |
|---|------------------------------------|---|
| Résistance mécanique et stabilité | ETA-07/0137 | ETA Section 2.1, Annexes 1 à 27 |
| Réaction au feu | A1 | ETA Section 2.2; EN 13501-1 |
| Résistance au feu | NPD | - |
| Hygiène, santé et environnement | Pas de substance dangereuse | ETA Section 2.3 |
| Sécurité d'utilisation | NPD | - |
| Protection contre le bruit | NPD | - |
| Economie d'énergie et isolation thermique | NPD | - |
| Durabilité | Acier galvanisé: Z275 | ETA Sections 1.1 & 2.7 Classes de Service 1 & 2 selon EN 1995-1-1; EN 10346 Classes de Service 1, 2 & 3 selon EN 1995-1-1; EN 10088-2 |
| Aptitude au service | Acier inoxydable: 1.4401 ou 1.4404 | - |
| Identification | NPD | - |
| | Se référer au Point 2. & ETA | ETA Section 1.1 & Annexes 1 à 27 |

(NPD – Pas de performance déterminée)

10. La performance des produits identifiés aux points 1. et 2. est conforme à la performance déclarée indiquée au point 9.
La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé par le fabricant et en son nom par:

Laurent Verluysen
Directeur Européen

(Sainte Gemme La Plaine, Fr. 01/03/2013)