



Déclaration de Performance



DoP-e07/0285
(Publication 2,0)

1. *Type de produit:* Pieds de poteaux ; Fixations pour montants d'ossature
2. *Identification:* ABE, APB100/150, APB7090/100, CMR, CMS, CPB, CPS, FPB, PBL, PBLR, PBP60/50, PBS, PGS, PI (PPI), PIL, PIS, PISB, PISBMAXI (ISBMAX), PISMAXI, PJIB, PJIS, PJPB, PJPS, PL, PLB, PLPP180, PLS, PP, PPA, PPB, PPD, PPL, PPMINI, PPR, PPRB, PPRC, PPRIX, PPS80, PPS, PPSDT, PPSP, PPSR320, PPUP, PUA, PVD (PB), PVDB (PB), PVI, PVIB, AH, AKR, BETA, HD, HD2P, HD5A, HD3B, HE, HTT, LTT, and PROFA
3. *Usage prévu:* Se référer à l'ETA-07/0285 Section II.1
4. *Fabricant:* Simpson Strong-Tie Int. Ltd
Pour les adresses des branches se référer à www.strongtie.eu
5. *Mandataire autorisé:* N/A
6. *Système d'évaluation:* 2+
- 7, 8. *Spécifications techniques et organismes notifiés:*

	Nom	No.	Système d'évaluation	Document	DEE (ETAG) No. / Norme EN
Evaluation technique	ETA Danmark	-	2+	ETA-07/0285	ETAG015:2002
Contrôle de la production en usine	British Board of Agrément	0836	2+	0836-CPD-06/F007	-

9. Performance déclarée:

Caractéristiques Essentielles	Performance	Clause de l'ETA; Norme EN
Résistance mécanique et stabilité	ETA-07/0285	ETA Section 2, Annexes C & D
Réaction au feu	A1	ETA Section 2; EN 13501-1
Résistance au feu	NPD	-
Hygiène, santé et environnement	Pas de substance dangereuse	ETA Section 2.3
Sécurité d'utilisation	NPD	-
Protection contre le bruit	NPD	-
Economie d'énergie et isolation thermique	NPD	-
Durabilité	Acier galvanisé: Z275 Acier inoxydable: 1.4401 ou 1.4404 Galvanisé à chaud: $\geq 55\mu\text{m}$ Electrozingué Sherardisé	ETA Sections 1, 2 & Annexe D; Classes de Service 1 & 2 selon EN 1995-1-1; EN 10346 Classes de Service 1,2 & 3 selon EN 1995-1-1; EN 10088-2 EN ISO1461 EN 12329 EN 13811
Aptitude au service	NPD	-
Identification	Se référer au Point 2. & ETA	ETA Section 1 & Annexe D

(NPD – Pas de performance déterminée)

10. La performance des produits identifiés aux points 1. et 2. est conforme à la performance déclarée indiquée au point 9.
La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé par le fabricant et en son nom par:

Laurent Verluysen
Directeur Européen

(Sainte Gemme La Plaine, Fr. 30/04/2013)