



# Prohlášení o vlastnostech



DoP-e11/0360  
(Vydání 2,0)

1. *Typ výrobku:* Lepená kotva/injektážní systém
2. *Identifikační číslo:* SET-XP
3. *Zamýšlení použití:* Viz ETA-11/0360, číslo sekce 1.2
4. *Výrobce:* Simpson Strong-Tie Int. Ltd  
Adresy jednotlivých poboček najdete na [www.strongtie.eu](http://www.strongtie.eu)
5. *Autorizovaný zástupce:* Není uveden
6. *Systém posouzení:* 1
- 7, 8. *Technické specifikace & oznámené subjekty:*

	Název	Č.	Systém posouzení	Referenční dokument	Č. EAD (ETAG) norma EN
Technické posouzení	DIBt	-	1	ETA-11/0360	ETAG 001:2006, části 1 & 5, opce 1
Posouzení a ověření stálosti vlastností	Technická univerzita Darmstadt	0756	1	0756-CPD-0453	-

9. Uvedená vlastnost:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace ETA; norma EN
Mechanická odolnost stabilita	ETA-11/0360 EOTA Technical Report TR 029	ETA kapitola 2, přílohy 4, 5 & 11 až 16
Reakce na oheň Požární odolnost	NPD NPD	- -
Hygiena, zdraví a životní prostředí	Viz etiketa produktu a bezpečnostní list	EC 1907/2006 - REACH
Bezpečnost při použití	NPD	-
Pohlcování hluku	NPD	-
Energie, ekonomie a zadržování tepla	NPD	-
Trvanlivost  Provozní schopnost Identifikace	Pozinkované: $\geq 5 \mu\text{m}$ Žárově zinkované: $> 40 \mu\text{m}$ Nerezová ocel: A4-70, A4-80 & HCR Viz ETA Viz bod 2. & ETA	ETA sekce 1.2 & příloha 3 EN ISO 4042; EN ISO 898-1 & -2 EN ISO 10684; EN ISO 898-1 & -2  EN ISO 10088; EN ISO 3506-1 & -2 ETA přílohy 13 & 16 ETA sekce 1.1 & přílohy 1, 2 & 3

(NPD – není určena vlastnost)

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1. a 2. je veshodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

**Laurent Versluysen**  
Generální ředitel pro Evropu

(Sainte Gemme La Plaine, Francie 01/07/2013)

Tento dokument je překladem původní anglické verze