



# Prohlášení o vlastnostech



DoP-e13/0416  
(vydání 1.0)

1. *Typ výrobku:* Lepená kotva / injektážní systém
2. *Identifikační číslo:* AT-HP (zdivo)
3. *Zamýšlené použití:* Viz ETA-13/0416, sekce 1.2
4. *Výrobce:* Simpson Strong-Tie Int. Ltd  
Adresy jednotlivých poboček najdete na [www.strongtie.eu](http://www.strongtie.eu)
5. *Autorizovaný zástupce:* Není uveden
6. *Systém posouzení:* 1
- 7, 8. *Technické specifikace & oznámené subjekty:*

	Název	Č.	Systém posouzení	Referenční dokument	Č. EAD (ETAG) norma EN
Technické posouzení	ZAG	-	1	ETA-13/0416	ETAG 029: 2013
Posouzení a ověření stálosti vlastností	CSTB	0679	1	0679-CPD-0899	-

9. *Uvedená vlastnost:*

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace ETA; norma EN nebo ISO
Mechanická odolnost a stabilita	ETA-13/0416 ETAG 029, příloha C	ETA kapitola 2 & přílohy 6 až 12
Reakce na oheň (třída) Požární odolnost	NPD NPD	- -
Hygiena, zdraví a životní prostředí	Viz etiketa produktu a bezpečnostní list	EC 1907/2006 - REACH
Bezpečnost při použití	NPD	-
Pohlcování hluku	NPD	-
Energie, ekonomie & zadržování tepla	NPD	-
Trvanlivost	Pozinkování: $\geq 5 \mu\text{m}$ Žárové zinkování: $> 40 \mu\text{m}$ Nerezová ocel: A4-70 & HCR-70	ETA sekce 1.2 & příloha 8 EN ISO 4042; EN ISO 898-1 & -2 EN ISO 10684; EN ISO 898-1 & -2
Provozní schopnost	Viz ETA	ETA příloha 11
Identifikace	Viz bod 2. & ETA	ETA sekce 1.1 & přílohy 1,2,3 & 8

(NPD – No Performance Determined)

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1. & 2. je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

**Laurent Versluysen**  
Generální ředitel pro Evropu

(Sainte Gemme La Plaine, Francie 01/07/2013)

Tento dokument je překladem původní anglické verze