



Deklaracja właściwości użytkowych



DoP-e13/0415
(Wydanie 1.0)

1. *Typ wyrobu:* Kotew wklejana / system iniekcji
2. *Identyfikacja:* POLY-GP (elementy murowe)
3. *Zamierzone zastosowanie:* Patrz ETA-13/0415, Rozdział 1.2
4. *Producent:* Simpson Strong-Tie Int. Ltd
Adresy lokalnych biur znajdują się na www.strongtie.eu
5. *Upoważniony przedstawiciel:* N/D
6. *System oceny:* 1
- 7, 8. *Specyfikacja techniczna i jednostki notyfikowane:*

	Nazwa	Nr.	System oceny	dokument odniesienia	nr EAD (ETAG) / Norma EN
Ocena techniczna	ZAG	-	1	ETA-13/0415	ETAG 029: 2013
Zakładowa kontrola produkcji	CSTB	0679	1	0679-CPD-0898	-

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwość	Rozdział ETA; norma ISO lub EN
Nośność i stateczność	ETA-13/0415 ETAG 029, załącznik C	ETA rozdział 2 & załączniki od 6 do 12
Reakcja na ogień	NPD	-
Odporność na ogień	NPD	-
Higiena, zdrowie i środowisko	Patrz etykieta produktu i informacje bezpieczeństwa	EC 1907/2006 - REACH
Bezpieczeństwo użytkowania	NPD	-
Ochrona przed hałasem	NPD	-
Oszczędność energii i izolacyjność cieplna	NPD	-
Trwałość	Ocynkowane elektrolitycznie: $\geq 5 \mu\text{m}$ Ocynkowane zanurzeniowo: $> 40 \mu\text{m}$ Stal nierdzewna: A4-70 i HCR-70	ETA Rozdział 1.2 i załącznik 8 EN ISO 4042; EN ISO 898-1 i -2 EN ISO 10684; EN ISO 898-1 i -2
Użytkowność	Patrz ETA	ETA załącznik 11
Identyfikacja	Patrz pkt. 2. i ETA	ETA rozdział 1.1 i załączniki 1,2,3 i 8

(NPD – Właściwości użytkowe nieustalone)

10. Właściwości produktów wymienionych w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w punkcie 9.
Odpowiedzialność za niniejszą deklarację właściwości użytkowych ponosi producent wskazany w punkcie 4.

Podpisano w imieniu producenta przez:

Laurent Versluysen
Dyrektor zarządzający na Europę

(Sainte Gemme La Plaine, Fr. 01/07/2013)

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem na język polski oryginalnego dokumentu w języku angielskim.